

# DEMO®

[www.demo-serbatoi.com](http://www.demo-serbatoi.com)

**SERBATOI PER TRASPORTO CARBURANTE  
IN TOTALE ESENZIONE A.D.R.**

## MOVI tank

420 lt



- Sicuro
- Leggero
- Economico
- Pratico
- Robusto

**ESENZIONE TOTALE A.D.R.  
secondo quanto prescritto dall'A.D.R.  
al punto 1.1.3.1 lettera C**

**... trasportare carburante non è mai stato così facile!!**

Esente dagli obblighi prescritti dall'A.D.R. - Mai più patenti e mezzi A.D.R.

# DEMO®

[www.demo-serbatoi.com](http://www.demo-serbatoi.com)

Zona Industriale C.da Stampallone  
64036 CELLINO ATTANASIO (TE)  
tel. +39 (0)861/668551 fax (0)861/650980  
[commerciale@demo-serbatoi.com](mailto:commerciale@demo-serbatoi.com)  
[info@demo-serbatoi.com](mailto:info@demo-serbatoi.com)

Serbatoi per trasporto gasolio e benzina MOVI-TANK, sono totalmente esentati dagli obblighi previsti dall'A.D.R., per il rifornimento di carburante ai propri mezzi d'opera in cantiere (**esenzione totale ai sensi dell' A.D.R. al punto 1.1.3.1 lettera C**).

Sono disponibili nelle capacità **330 litri** e **420 litri**, possono essere facilmente movimentati ed installati su furgoni, pick-up o piccoli automezzi.

I serbatoi, sono costruiti in acciaio al carbonio, di qualità S235JR, secondo Normativa UNI EN 10025/93, in versione verticale, racchiusi all'interno di un'intelaiatura metallica che garantisce la protezione del contenitore in caso di urti accidentali e/o in caso di ribaltamento (l'armadietto metallico portapompa, tutti i dispositivi di sicurezza e le valvole sono posizionati all'interno dell'intelaiatura).

Sono provvisti di bocchettone con tappo di carico in ottone da 2" lucchettabile con catena, manicotto di scarico e pulizia da 1" con tappo zincato, manicotto di pescaggio da 1", valvola di aerazione a doppio effetto, paratia interna antiscuotimento (frangiflutto) e gruppo di erogazione a batteria 12 V o 24 V.

Vengono trattati esternamente con vernice grigio metallizzato ral 9006.

La movimentazione dei serbatoi può essere effettuata dal basso, mediante muletti o transpallet (il telaio prevede appositi alloggiamenti per l'inserimento di forche in totale sicurezza con relative barre di appoggio intermedie), o dall'alto con catene o fasce, mediante quattro robusti ganci saldati alla struttura.



# MOVI tank

*... easy to carry*

CAPACITA'	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
330 litri	1.120mm	810 mm	960 mm	105 Kg
420 litri	1.165mm	860 mm	1.060 mm	115 Kg

### MOVI-TANK 12 V o 24 V

L'allestimento 12V o 24V, per i modelli MOVI-TANK 330lt e 420lt, prevede un armadietto metallico con chiusura a chiave, con all'interno una pompa a batteria autoadescante con portata nominale 40\* lt/min, collegata ad una tubazione di aspirazione e valvola a sfera di chiusura (utile in casi di manutenzione al gruppo pompante), contaltri meccanico a disco oscillante flangiato con parziale a tre cifre azzerabile e totalizzatore progressivo, pistola automatica, tubo di erogazione per carburanti raccordato (lunghezza mt. 4) e morsetti per collegamento alimentazione a batteria.

\* a richiesta è disponibile anche l'allestimento Panther DC (alimentazione 12V o 24V) con portata 56 lt. nominale

### MOVI-TANK FILLRITE (gruppo di erogazione antideflagrante per benzina)

L'allestimento FILL RITE 12V, disponibile solo per il modello MOVI-TANK 330lt, prevede un armadietto metallico con chiusura a chiave, con all'interno una pompa a batteria antideflagrante per l'erogazione di benzina, collegata ad una tubazione di aspirazione e valvola a sfera di chiusura (utile in casi di manutenzione al gruppo pompante), contaltri meccanico a disco oscillante flangiato con parziale a tre cifre azzerabile e totalizzatore progressivo, pistola automatica, tubo di erogazione per carburanti raccordato (lunghezza mt. 4) e morsetti per collegamento alimentazione a batteria.

# DEMO<sup>®</sup>

s.r.l.

Zona Industriale C.da Stampallone  
64036 CELLINO ATTANASIO (TE)

tel. +39 (0)861/668551 fax (0)861/650980

info@demo-serbatoi.com

www.demo-serbatoi.com

SPAZIO RISERVATO AL RIVENDITORE