

Antincendio

serbatoi camera singola per antincendio



Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

SERBATOI ANTINCENDIO

Serbatoi antincendio a norme UNI EN 12845, mono camera, per stoccaggio di acqua per antincendio, per impianti ad uso privato, aziendale e comunitario (impianti antincendio per edifici pubblici, scuole, aziende, autotrasportatori, capannoni industriali ecc.) disponibili in versione da interro (interrati) ed in versione da esterno (su selle di appoggio, piedi o struttura di supporto).

I serbatoi per acqua antincendio monoparete, sono costruiti interamente in acciaio al carbonio di qualità S235JR, secondo Normativa UNI EN 10025/93, vengono assemblati mediante processo di saldatura MIG (all'interno) e processo di saldatura in arco sommerso (all'esterno) eseguiti da personale altamente specializzato, successivamente sottoposti a prova di tenuta pneumatica e finitura con trattamento esterno con applicazione di catramina o vetroresina (per le versioni da interro) e con applicazione di vernice di colore grigio metallizzato o RAL a scelta (per le versioni fuori terra da esterno).

I serbatoi antincendio mono camera per acqua sono corredati di passo d'uomo di diametro 400mm con manicotti superiori saldati (manicotto di carico, pescanti) completo di bulloni e guarnizione, manicotti o tronchetti di sfiato, attacco per il collegamento del cavo di terra, targa dati di identificazione in alluminio anodizzato e golfari di sollevamento a vuoto.

A richiesta per serbatoi acqua antincendio: personalizzazione misure, personalizzazione passo d'uomo, montaggio flange UNI per assemblaggio gruppi di pressurizzazione (pompe antincendio) o per connessione multipla di più serbatoi in serie o in parallelo, realizzazione piedi o selle di appoggio per il posizionamento e realizzazione con montaggio di eventuali staffe interne per posizionamento pompe sommerse.

Le capacità vanno da 3.000 lt, fino 60.000 lt. per lo standard, e da 63.000 in fino ad un massimo realizzabile in officina di 150.000 lt, per il fuori standard.

Per i presenti prodotti, il nostro ufficio commerciale è a vostra completa disposizione per la formulazione di preventivi in costante aggiornamento con le quotazioni di mercato ed in funzione dei costi delle relative materie prime.

TABELLA DIMENSIONALE

Capacità	Diametro interno	Lunghezza fasciame	Lunghezza totale
3.000 litri	1.600 mm	1.500 mm	1.850 mm
5.000 litri	1.800 mm	1.800 mm	2.200 mm
7.000 litri	1.800 mm	2.500 mm	2.900 mm
9.000 litri	1.800 mm	3.500 mm	3.750 mm
10.000 litri	1.800 mm	3.750 mm	4.150 mm
15.000 litri	2.250 mm	3.500 mm	4.000 mm
20.000 litri	2.480 mm	4.000 mm	4.520 mm
25.000 litri	2.480 mm	5.000 mm	5.520 mm
30.000 litri	2.480 mm	6.000 mm	6.520 mm
40.000 litri	2.480 mm	8.000 mm	8.520 mm
50.000 litri	2.480 mm	10.000 mm	10.520 mm
60.000 litri	2.480 mm	12.250 mm	12.770 mm

N.B. L'azienda si riserva di effettuare eventuali variari senz'obbligo di preavviso.

