

# CLEAR - FILTER

## WATER BLOCK 10µm



**PRESSIONE D'ESERCIZIO**  
**10 BAR**  
 WORKING PRESSURE  
 MAX

**ELEMENTO FILTRANTE**  
**10 µm**  
 FILTER ELEMENT

**PORTATA**  
**70 l/min**  
 FLOW RATE  
 FINO A



- CARATTERISTICHE**
- CARTUCCIA INTERCAMBIABILE
  - INGOMBRO RIDOTTO
  - CONTENITORE TRASPARENTE
  - VALVOLA DI DRENAGGIO
  - ALTA EFFICIENZA
  - DURABILITA' NEL TEMPO

**\* CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**



CODICI ARTICOLO / PRODUCT CODE		
CODICE CODE	DESCRIZIONE ARTICOLO ARTICLE DESCRIPTION	FILTRO FILTER
* ACGR-P/CLFIL10MT	CLEAR FILTER TRASP. IMPURITA' 10 MN+CART.RICAMBIO	10 µm
* ACGR-P/CLFWBT	CLEAR FILTER TRASP. WATER BLOCK 10MN + CART. RICAMBIO	10 µm
ACGR-RC10M	RICAMBIO - FILTER ELEMENT IMPURITA' 10 MN	10 µm
ACGR-RCWB	RICAMBIO - FILTER ELEMENT-WATER BLOCK 10 MN	10 µm

**RECOMMENDED USE**  
 Gasoline, Diesel fuel, Kerosene



**DO NOT USE WITH**  
 Water based products, Aviation fuels, racing fuels etc.

**CLEAR FILTER** è l'innovativo sistema di filtraggio per gasolio, a cartucce intercambiabili, disponibile in versione **WATER BLOCK** (acqua-stop) ed **Anti-impurità**, entrambi con capacità filtrante pari a 10 µm. Il filtro è costituito da una testata in alluminio, da un elemento filtrante ed un contenitore in plastica trasparente (resistente agli urti ed ai raggi U.V.) dotato di valvola di drenaggio per scarico condensa o impurità.

**CLEAR FILTER** permette di tenere sotto controllo, in qualsiasi momento la qualità del gasolio e limitare così eventuali danni ai mezzi e/o fermi macchina a causa del gasolio sporco o contaminato da particelle di acqua.



Grazie alle dimensioni ridotte, il **CLEAR FILTER**, può essere applicato su serbatoi di nuova costruzione o su impianti e cisterne già esistenti, anche se dotati di vecchie tipologie di filtro o addirittura sprovviste di sistemi di filtraggio. E' possibile installarli con facilità, su ogni impianto di erogazione (infatti possono essere posizionati e montati sia all'interno di armadietti portapompa che all'esterno di essi, essendo resistenti alle intemperie ed ai raggi U.V.).

Mai più fermi macchina con **CLEAR FILTER**, la confezione infatti contiene: n° 1 filtro completo + 1 elemento filtrante di ricambio.



**DECANTAZIONE GASOLIO E DRENAGGIO IMPURITA'**



**CLEAR FILTER** blocca eventuali particelle di acqua o impurità presenti nel gasolio ed il contenitore trasparente permette la decantazione ed il drenaggio delle impurità o della condensa/acqua. L'operazione di spurgo è semplicissima, basta ruotare la valvola di drenaggio posta sul fondo (1) e procedere con lo scarico delle impurità (2).

**PARTI DI RICAMBIO / REPLACEMENT PARTS**

