

Minitank

deposito di stoccaggio gasolio



MINITANK deposito di gasolio non soggetto alla prevenzione incendi D.M. 151 - 2011

Ideale per le aziende che abbisognano di un piccolo stoccaggio carburante, poiché, grazie alla sua capienza limitata 493 lt, è esonerato dalle attività soggette al D.M. 16/02/82 e successive modificazioni ed integrazioni e pertanto installabile senza dover espletare alcuna prassi burocratica.

Il serbatoio è realizzato in acciaio al carbonio S235JR spessore 20/10 ed è dotato di vasca di raccolta pari al 50% dell'intera capacità del serbatoio, di indicatore di livello a galleggiante, di bocchettone di carico da 3", tubazione di sfiato con terminale tagliafiamma in ottone da 1"1/2, golfare di sollevamento a vuoto e manicotto di scarico con tappo zincato da 1". È trattato esternamente con ciclo di verniciatura colore grigio metallizzato. Vengono forniti senza gruppo di erogazione (es. per l'alimentazione di gruppi elettrogeni), possono altresì essere equipaggiati con pompa di erogazione di tipo manuale.

Gruppo di erogazione



OPTIONAL

Gruppo di erogazione



Filtro Sep Acqua



Filtro WC/CC



Tubo a misura



Gruppo di erogazione meccanico:

Pompa manuale a pistone completa di tubazione di pescaggio interna, mt. 4 di tubo di erogazione raccordato e pistola manuale.

LISTINO PREZZI

| Codice | Descrizione articolo | Capacità | Portata |
|-------------------|---|----------|-----------|
| PFMN-500L | MINITANK COMPLETO DI VASCA DI RACCOLTA E POMPA MANUALE | 500 lt. | 35 lt/min |
| PFMN-500CUBE56 | MINITANK COMPLETO DI VASCA DI RACCOLTA E GRUPPO CUBE 56 | 500 lt. | 56 lt/min |
| PFMN-500SG | MINITANK COMPLETO DI VASCA DI RACCOLTA SENZA GRUPPO DI EROGAZIONE | 500 lt. | ----- |
| PFMN-500CUBE5612V | MINITANK COMPLETO DI VASCA DI RACCOLTA E GRUPPO CUBE 56 12V | 500 lt. | 56 lt/min |

ACCESSORI A RICHIESTA

| Codice | Descrizione articolo |
|--|---|
| ACGR-P/TB55/R | SOVRAPPREZZO TUBO RAC.A MISURA |
| Per versioni equipaggiate con CUBE 56 | |
| ACTF/FILSEP60 | FILTRO SEPARATORE ACQUA (60lt/min) |
| ACTF-FILWC* | FILTRO CLEAR CAPTOR WC SEP. ACQUA 30 mn |
| ACTF-FILCC* | FILTRO CLEAR CAPTOR CC IMPURITA' 5 mn |

* FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPURGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)

Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

TABELLA DIMENSIONALE

| Codice | Capacità | Diametro | Altezza totale | Dimensioni vasca |
|----------------|-----------|----------|----------------|------------------|
| PFMN-500L | 500 litri | 900 mm | 980 mm | 1000x1000xh270mm |
| PFMN-500CUBE56 | 500 litri | 900 mm | 1.380 mm | 1000x1000xh270mm |