

Mangiaolio

serbatoio stoccaggio oli esausti



MANGIAOLIO serbatoio stoccaggio oli esausti in polietilene

Serbatoi per stoccaggio oli Esausti on POLIETILENE conformi al D.M. 16/05/1996.

I serbatoi per raccolta oli esausti, sono serbatoi verticali a doppia camera realizzati in POLIETILENE, costruiti per stampaggio rotazionale, sono conformi al DL 27 gennaio 1992 n.95, ed al D.M. n 392 del 16 maggio 1996.

Caratteristiche tecniche:

Il contenitore è costituito da due camere, entrambe in polietilene, quella interna è a contatto con il prodotto (olio esausto) mentre la parete esterna funge da vasca di sicurezza per eventuali perdite.

Essendo realizzati in polietilene, risultano essere leggerissimi e di facile movimentazione (a vuoto). La movimentazione a pieno carico invece, può essere effettuata per piccoli spostamenti mediante muletti, transpallet o mezzi idonei.

Possono essere installati all'esterno, su qualsiasi superficie, sono resistenti ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici.

Sono provvisti di:

- boccaporto superiore di ampia apertura, con coperchio incernierato ad apertura ribaltabile;
- vaschetta interna di scurezza per scolo filtri;
- indicatore di livello a galleggiante (per il controllo del livello dell'olio esausto all'interno del contenitore);
- spia esterna per controllo di eventuali perdite (per monitoraggio intercapedine).



Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Capacità	Diametro	Altezza	Peso Kg
PFOU-MOLIO300	260 litri	820 mm	1.080 mm	25 Kg
PFOU-MOLIO500	500 litri	960 mm	1.240 mm	35 Kg

LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione articolo	Capacità
PFOU-MOLIO300	MANGIAOLIO 260 lt. HDPE COMPLETO DI INDICATORE DI LIVELLO	260 lt.
PFOU-MOLIO500	MANGIAOLIO 500 lt: HDPE COMPLETO DI INDICATORE DI LIVELLO	500 lt.