

Speedy-Tank

serbatoio in polietilene per trasporto in totale esenzione A.D.R.



Serbatoi trasportabili in polietilene, per il trasporto di carburante DIESEL su strada in esenzione totale A.D.R., secondo quanto previsto al paragrafo 1.1.3.1 lettera C (ADR 2011).

Si tratta di serbatoi ultra-leggeri in polietilene, disponibili nelle capacità da 220 e 430 lt. Grazie alla particolare conformazione, possono essere facilmente posizionati; nella struttura sono ricavati dei maniglioni per la movimentazione a mano ed alloggiamenti per il sollevamento dal basso con muletti e/o transpallet. Tutte e due le versioni sono dotate di coperchio incernierato, lucchettabile (lucchetto escluso).

SERBATOI SPEEDY TANK IN POLIETILENE (220 e 430 lt)

ALLESTIMENTO STANDARD: gruppo di erogazione, tappo di carico/sfiato, aspirazione con valvola di fondo con ribunetto di sicurezza ed indicatore di livello a galleggianti (disponibile solo per la versione da litri 430).


Il gruppo di erogazione alloggiato sotto il coperchio è composto da:

- pompa a batteria 12V completa di cavi e morsetti, od in alternativa 24V;
- contalitri digitale K24 in alluminio autoalimentato;
- tubo di erogazione mt. 4;
- pistola di erogazione automatica.

Gruppo di erogazione



OPTIONAL



LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione articolo	Capacità	Portata
PFTP-22012VK24	SPEEDY TANK TRASPORTABILE IN POLIETILENE 12V K24	220 lt.	40 lt/min
PFTP-22024VK24	SPEEDY TANK TRASPORTABILE IN POLIETILENE 12V K24	220 lt.	40 lt/min
PFTP-43012VK24	SPEEDY TANK TRASPORTABILE IN POLIETILENE 12V K24	430 lt.	40 lt/min
PFTP-43024VK24	SPEEDY TANK TRASPORTABILE IN POLIETILENE 12V K24	430 lt.	40 lt/min

TRASPST ADDEBITO TRASPORTO NETTO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (ESCLUSO CALABRIA E ISOLE)

* Estratto del paragrafo 1.1.3.1 lettera c. normativa ADR.

Le disposizioni dell'ADR non si applicano:

c) ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri edili o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate al 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7.

I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione articolo
ACTP-FILGASCRT	FILTRO IMPURITA' CARTONATO 15 micron
ACTP-FILGASIX	FILTRO IMPURITA' INOX 60 micron

Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Capacità	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Peso Kg
PFTP-220	220 litri	600 mm	800 mm	650 mm	27 Kg
PFTP-430	430 litri	780 mm	1.180 mm	770 mm	52 Kg

speedy tank