

TANK FUEL OMOLOGATI

con vasca di raccolta capacità 110%



TANK FUEL CUBE 70MC 1X Omologazione Ministero dell'Interno n° 3704/1366/80/37/44

Serbatoi omologati dal Ministero degli Interni secondo il D.M. 19/03/90 e D.M. 22 Novembre 2017. Sono cisterne attrezzate con sistemi di erogazione e corredate di vasca di raccolta con contenuto pari al 110% della capacità reale del serbatoio. I serbatoi sono provvisti di scarico di fondo con tappo, tubazione di aspirazione da 1" con valvola di non ritorno con molla tarata, filtro di aspirazione, valvola a sfera da 1" passo d'uomo 400 tipo gasolio con carico da 3" con attacco rapido a baionetta in ottone, valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato da 1"1/2 con cappello tagliafiamma in ottone, indicatore di livello meccanico a galleggiante, dispositivo di blocco pompa al minimo livello, quadro elettrico, messa a terra, scala di servizio su vasca di raccolta (con gradini antiscivolo, corrimano per TF 5.000-7000-9000 o maniglione di presa per TF 1200-2000-3000). Possono essere corredate di tettoia di protezione (optional), realizzata con profilo tubolare quadro zincato e copertura in lamiera grecata zincata. Tutte le versioni possono essere dotate di filtro aggiuntivo separatore d'acqua.



Gruppo di erogazione

OPTIONAL



Gruppo di erogazione elettronico:

CUBE 70MC Gruppo di erogazione elettronico con portata nominale 70 lt/min, dotato di pompa autoadescente con filtro incorporato, contatore digitale con precisione +/- 0,5%, tubo di erogazione mt. 4, pistola di erogazione automatica e blocco pompa per minimo livello. Gestione elettronica con sistema di controllo fino a n° 50 utenti, identificati mediante codice riservato e/o chiave elettronica, memoria locale fino alle ultime 255 erogazioni. Possibilità di inserimento di ulteriori codici di identificazione dell'automezzo (registration number) e il kilometraggio dello stesso (odometer). Il trasferimento e la gestione dei dati, avvengono mediante apparecchiature aggiuntive e software gestionale, venduti a parte come accessori.



Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Capacità	Diametro	Lunghezza totale	Dimensioni vasca	Dimensioni tettoia	Peso Kg
PFTF-3C70MC/A1X	3.000 litri	1.500 mm	1.840 mm	1650x2400xh870mm	1800x2500mm	610 Kg
PFTF-5C70MC/A1X	5.000 litri	1.800 mm	2.150 mm	2250x2430xh1050mm	2350x2500mm	815 Kg
PFTF-7C70MC/A1X	7.000 litri	1.800 mm	2.900 mm	2250x3260xh1050mm	2350x3500mm	991 Kg
PFTF-9C70MC1X	9.000 litri	1.800 mm	3.660 mm	2160x4100xh1120mm	2350x4400mm	1140 Kg

LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione articolo	Capacità	Portata
PFTF-3C70MC/A1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 3.000 con vasca al 110% mod. CUBE 70MC-senza tettoia	3.000 lt.	72 lt/min
PFTF-5C70MC/A1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 5.000 con vasca al 110% mod. CUBE 70MC-senza tettoia	5.000 lt.	72 lt/min
PFTF-7C70MC/A1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 7.000 con vasca al 110% mod. CUBE 70MC-senza tettoia	7.000 lt.	72 lt/min
PFTF-9C70MC1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 9.000 con vasca al 110% mod. CUBE 70MC-senza tettoia	9.000 lt.	72 lt/min

Codice	Descrizione articolo
PFTT-3000/A1X	TETTOIA PER TF 3000/A 1X
PFTT-5000/A1X	TETTOIA PER TF 5000/A 1X
PFTT-7000/A1X	TETTOIA PER TF 7000/A 1X
PFTT-90001X	TETTOIA PER TF 9000/A 1X

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione articolo
ACGR-P/KS2018USB	KIT SOFTWARE+KEY REDER+ MASTER KEY+10 KEY UT.
ACGR-P/KITCHIAVI	KIT 10 KEY UTENTE
ACTF/FILSEP60	FILTRO SEPARATORE ACQUA (60lt/min)
ACGR-P/TB55/R	SOVRAPPREZZO TUBO RAC.A MISURA
ACTF-FILWC*	FILTRO CLEAR CAPTOR WC SEP. ACQUA 30 mn
ACTF-FILCC*	FILTRO CLEAR CAPTOR CC IMPURITA' 5 mn

* FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPURGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)

cube70MC