

TANK FUEL DC OMOLOGATI

a DOPPIA CAMERA VERTICALI - D.M. 22/11/2017



Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

TABELLA DIMENSIONALE

| Codice | Capacità | Diametro | Altezza totale <small>*misure approssimative</small> | Peso Kg |
|--------------|-------------|----------|---|----------|
| PFTFD-3C70MC | 3.000 litri | 1.620 mm | 2.180 mm | 610 Kg |
| PFTFD-4C70MC | 4.000 litri | 1.970 mm | 2.000 mm | 720 Kg |
| PFTFD-5C70MC | 5.000 litri | 1.970 mm | 2.256 mm | 795 Kg |
| PFTFD-6C70MC | 6.000 litri | 1.970 mm | 2.500 mm | 850 Kg |
| PFTFD-7C70MC | 7.000 litri | 2.270 mm | 2.350 mm | 980 Kg |
| PFTFD-8C70MC | 8.000 litri | 2.270 mm | 2.600 mm | 1.020 Kg |
| PFTFD-9C70MC | 9.000 litri | 2.270 mm | 2.800 mm | 1.100 Kg |

TANK FUEL DC CUBE70MC Omologazione Ministero dell'Interno n° 3704/1671-37/122

Serbatoi omologati dal Ministero degli Interni secondo il D.M. 22 Novembre 2017. Sono cisterne a doppia camera verticali, salvaspazio, attrezzate con sistemi di erogazione. La camera interna funge da deposito di gasolio, mentre la camera esterna (vasca di sicurezza) a tenuta stagna, con monitoraggio in continuo, garantisce il recupero di eventuali perdite e/o sversamenti di prodotto, secondo quanto previsto dal D.M. 22/11/2017 ai fini della prevenzione incendi. I serbatoi sono realizzati in acciaio al carbonio S235JR secondo normativa UNI EN 10025-2, dello spessore di 3mm e trattati esternamente con ciclo di verniciatura colore grigio metallizzato. Sono provvisti di tubazione di aspirazione interna da 1" con valvola di non ritorno con molla tarata, filtro di aspirazione, valvola a sfera da 1", passo d'uomo 400 tipo gasolio con carico da 3" con attacco rapido a baionetta in ottone con valvola limitatrice di carico al 90%, recchiuso in un pozzetto antispandimento con coperchio incernierato lucchettabile, sfiato da 1"1/2 con cappello tagliafiamma in ottone, indicatore di livello meccanico a galleggiante, attacco per connessione cavo di terra, valvola a sfera per svuotamento intercapedine, con leva di azionamento con serratura di sicurezza a chiave, scala di accesso al passo d'uomo con gradini antiscivolo secondo le norme di sicurezza e vaschetta contenitiva per eventuali perdite del gruppo di erogazione. **Completo di centralina elettronica di rilevamento delle perdite per il MONITORAGGIO IN CONTINUO DELL'INTERCAPEDINE come previsto dal D.M. 22/11/2017 (dispositivo OBBLIGATORIO approvato UNI EN 13160-1:2016)**

OPTIONAL



Gruppo di erogazione elettronico:

CUBE 70MC Gruppo di erogazione elettronico con portata nominale 70 lt/min, dotato di pompa autoadescente con filtro incorporato, contatore digitale con precisione +/- 0,5%, tubo di erogazione mt. 4, pistola di erogazione automatica e blocco pompa per minimo livello. Gestione elettronica con sistema di controllo fino a n° 50 utenti, identificati mediante codice riservato e/o chiave elettronica, memoria locale fino alle ultime 255 erogazioni. Possibilità di inserimento di ulteriori codici di identificazione dell'automezzo (registration number) e il chilometraggio dello stesso (odometer). Il trasferimento e la gestione dei dati, avvengono mediante apparecchiature aggiuntive e software gestionale, venduti a parte come accessori.

Tutte le versioni possono essere dotate di filtro aggiuntivo separatore d'acqua.

LISTINO PREZZI

| Codice | Descrizione articolo | Capacità | Portata |
|--------------|--|-----------|-----------|
| PFTFD-3C70MC | TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 3.000 a doppia camera verticale mod. CUBE70MC | 3.000 lt. | 72 lt/min |
| PFTFD-4C70MC | TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 4.000 a doppia camera verticale mod. CUBE70MC | 4.000 lt. | 72 lt/min |
| PFTFD-5C70MC | TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 5.000 a doppia camera verticale mod. CUBE70MC | 5.000 lt. | 72 lt/min |
| PFTFD-6C70MC | TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 6.000 a doppia camera verticale mod. CUBE70MC | 6.000 lt. | 72 lt/min |
| PFTFD-7C70MC | TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 7.000 a doppia camera verticale mod. CUBE70MC | 7.000 lt. | 72 lt/min |
| PFTFD-8C70MC | TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 8.000 a doppia camera verticale mod. CUBE70MC | 8.000 lt. | 72 lt/min |
| PFTFD-9C70MC | TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 9.000 a doppia camera verticale mod. CUBE70MC | 9.000 lt. | 72 lt/min |

ACCESSORI A RICHIESTA

| Codice | Descrizione articolo |
|------------------|---|
| ACGR-P/KS2018USB | KIT SOFTWARE+KEY REDER+ MASTER KEY+10 KEY UT. |
| ACGR-P/KITCHIAVI | KIT 10 KEY UTENTE |
| ACTF/FILSEP60 | FILTRO SEPARATORE ACQUA (60lt/min) |
| ACGR-P/TB55/R | SOVRAPPREZZO TUBO RAC.A MISURA |
| ACTF-FILWC* | FILTRO CLEAR CAPTOR WC SEP. ACQUA 30 mn |
| ACTF-FILCC* | FILTRO CLEAR CAPTOR CC IMPURITA' 5 mn |

* FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPURGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)