

# TANK FUEL DC OMOLOGATI

a DOPPIA CAMERA VERTICALI - D.M. 22/11/2017



Centralina per il monitoraggio in continuo delle perdite  
**DISPOSITIVO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D.M. 22/11/2017**

APPROVATO UNI EN 13160-1:2016  
 UNI EN 13160-1:2016 APPROVED



Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

**TABELLA DIMENSIONALE**

Codice	Capacità	Diametro	Altezza totale <small>*misure approssimative</small>	Peso Kg
PFTFD-3SS70FM	3.000 litri	1.620 mm	2.180 mm	610 Kg
PFTFD-4SS70FM	4.000 litri	1.970 mm	2.000 mm	720 Kg
PFTFD-5SS70FM	5.000 litri	1.970 mm	2.256mm	795 Kg
PFTFD-6SS70FM	6.000 litri	1.970 mm	2.500 mm	850 Kg
PFTFD-7SS70FM	7.000 litri	2.270 mm	2.350 mm	980 Kg
PFTFD-8SS70FM	8.000 litri	2.270 mm	2.600 mm	1.020 Kg
PFTFD-9SS70FM	9.000 litri	2.270 mm	2.800 mm	1.100 Kg

**TANK FUEL DC SELF-SERVICE70FM**

**Omologazione Ministero dell'Interno n° 3704/1671-37/122** Serbatoi omologati dal Ministero degli Interni secondo il D.M. 22 Novembre 2017. Sono cisterne a doppia camera verticali, salvaspazio, attrezzate con sistemi di erogazione. La camera interna funge da deposito di gasolio, mentre la camera esterna (vasca di sicurezza) a tenuta stagna, con monitoraggio in continuo, garantisce il recupero di eventuali perdite e/o sversamenti di prodotto, secondo quanto previsto dal D.M. 22/11/2017 ai fini della prevenzione incendi. I serbatoi sono realizzati in acciaio al carbonio S235JR secondo normativa UNI EN 10025-2, dello spessore di 3mm e trattati esternamente con ciclo di verniciatura colore grigio metallizzato. Sono provvisti di tubazione di aspirazione interna da 1" con valvola di non ritorno con molla tarata, filtro di aspirazione, valvola a sfera da 1", passo d'uomo 400 tipo gasolio con carico da 3" con attacco rapido a baionetta in ottone con valvola limitatrice di carico al 90%, recchiuso in un pozzetto antispendimento con coperchio incernierato lucchettabile, sfiato da 1"1/2 con cappello tagliafiamma in ottone, indicatore di livello meccanico a galleggiante, attacco per connessione cavo di terra, valvola a sfera per svuotamento intercapedine, con leva di azionamento con serratura di sicurezza a chiave, scala di accesso al passo d'uomo con gradini antiscivolo secondo le norme di sicurezza e vaschetta contenitiva per eventuali perdite del gruppo di erogazione. **Completo di centralina elettronica di rilevamento delle perdite per il MONITORAGGIO IN CONTINUO DELL'INTERCAPEDINE** come previsto dal D.M. 22/11/2017 (dispositivo OBBLIGATORIO approvato UNI EN 13160-1:2016)

**OPTIONAL**



**Gruppo di erogazione**



**SELF-SERVICE70FM)** Colonnina elettronica con portata nominale 70 lt/min., dotata di pompa autoadescente con filtro incorporato, contatore digitale con precisione +/- 0,5%, tubo di erogazione mt. 4, pistola di erogazione automatica e blocco pompa di minimo livello.

Gestione elettronica con sistema di controllo fino a n° 120 utenti, identificati mediante codice riservato e/o chiave elettronica, memoria locale fino alle ultime 255 erogazioni.



Possibilità di inserimento di ulteriori codici di identificazione dell'automezzo (registration number) e il chilometraggio dello stesso (odometer). La colonnina è altresì munita di sistema di controllo del livello OCIO in tempo reale, che calcola il quantitativo residuo del prodotto all'interno della cisterna e di stampante remota con rilascio scontrino ad ogni erogazione. Il trasferimento e la gestione dei dati avvengono mediante apparecchiature aggiuntive e software gestionale, venduti a parte come accessori.

Tutte le versioni possono essere dotate di filtro aggiuntivo separatore d'acqua.

**LISTINO PREZZI**

Codice	Descrizione articolo	Capacità	Portata
PFTFD-3SS70FM	TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 3.000 a doppia camera verticale mod. Self-Service 70FM	3.000 lt.	72 lt/min
PFTFD-4SS70FM	TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 4.000 a doppia camera verticale mod. Self-Service 70FM	4.000 lt.	72 lt/min
PFTFD-5SS70FM	TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 5.000 a doppia camera verticale mod. Self-Service 70FM	5.000 lt.	72 lt/min
PFTFD-6SS70FM	TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 6.000 a doppia camera verticale mod. Self-Service 70FM	6.000 lt.	72 lt/min
PFTFD-7SS70FM	TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 7.000 a doppia camera verticale mod. Self-Service 70FM	7.000 lt.	72 lt/min
PFTFD-8SS70FM	TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 8.000 a doppia camera verticale mod. Self-Service 70FM	8.000 lt.	72 lt/min
PFTFD-9SS70FM	TANK-FUEL DC OMOLOGATO lt. 9.000 a doppia camera verticale mod. Self-Service 70FM	9.000 lt.	72 lt/min

**ACCESSORI A RICHIESTA**

Codice	Descrizione articolo
ACGR-P/KS2018USB	KIT SOFTWARE+KEY REDER+ MASTER KEY+10 KEY UT.
ACGR-P/KITCHIAVI	KIT 10 KEY UTENTE
ACTF/FILSEP60	FILTRO SEPARATORE ACQUA (60lt/min)
ACGR-P/TB55/R	SOVRAPPREZZO TUBO RAC.A MISURA
ACTF-FILWC*	FILTRO CLEAR CAPTOR WC SEP. ACQUA 30 mn
ACTF-FILCC*	FILTRO CLEAR CAPTOR CC IMPURITA' 5 mn

\* FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPURGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)

TFDC-SS70FM