

TANK FUEL GE 1X

con vasca 110% per gruppi elettrogeni - generatori



Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

TABELLA DIMENSIONALE						
Codice	Capacità	Diametro	Lunghezza totale	Dimensioni vasca	Dimensioni tettoia	Peso Kg
PFTF-1.2GE1X	1.200 litri	950 mm	2.000 mm	1200x2100xh530mm	1600x2200mm	375 Kg
PFTF-2GE1X	2.000 litri	1.270 mm	1.500 mm	1400x2200xh720mm	1600x2200mm	480 Kg
PFTF-3GE1X	3.000 litri	1.500 mm	1.840 mm	1650x2400xh870mm	1800x2500mm	610 Kg
PFTF-5GE/A1X	5.000 litri	1.800 mm	2.150 mm	2250x2430xh1050mm	2350x2500mm	815 Kg
PFTF-7GE/A1X	7.000 litri	1.800 mm	2.900 mm	2250x3260xh1050mm	2350x3500mm	991 Kg
PFTF-9GE1X	9.000 litri	1.800 mm	3.660 mm	2160x4100xh1120mm	2350x4400mm	1140 Kg

TANK FUEL GE1X per l'alimentazione di gruppi elettrogeni

Serbatoi TANK FUEL GE costruiti in conformità alle normative vigenti (UNI EN -10025, D.M. 28/04/2005, D.P.R. 1391 del 1970, circolare 73 del 1971, D.M. 22/10/2007), completi di vasca di raccolta con contenuto pari al 110% del volume del serbatoio.

Caratteristiche tecniche: i serbatoi, rispondenti ai requisiti citati ne D.M. 19/03/90 e D.M. 22/11/2017, sono realizzati in acciaio al carbonio di qualità S235JR, dello spessore di 3 mm assemblati mediante saldatura automatizzata a filo continuo in atmosfera controllata, dopo la realizzazione vengono sottoposti ad una prova di tenuta per verificare l'efficienza dei giunti, superata la prova vengono trattati esternamente con applicazione di mano di fondo antiruggine e mano a finire di smalto alluminio RAL 9006.

I serbatoi sono provvisti di:

iedi di sostegno, scarico di fondo, tubazione di aspirazione da 1" con valvola di non ritorno con molla tarata, filtro di aspirazione, valvola a sfera da 1" di sicurezza per chiusura totale, passo d'uomo diam. mm 400 tipo gasolio con carico da 3" con attacco rapido a baionetta in ottone e valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato da 1" con cappellotto tagliafiama in ottone, attacco da 1"1/2 con indicatore di livello meccanico, messa a terra, vasca di contenimento con volume pari al 110% della capacità del serbatoio, con scala di servizio (con gradini antiscivolo, corrimano per TF 5.000-7000-9000 o maniglione di presa per TF 1200-2000-3000) predisposto per il montaggio tettoia, tettoia superiore di protezione realizzata con telaio in tubolare e copertura in lamiera grecata zincata (opzionale). NB: la tettoia per il trasporto viene consegnata smontata.

LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione articolo	Capacità
PFTF-1.2GE1X	TANK-FUEL GE lt. 1.200 con vasca al 110% senza tettoia	1.200 lt.
PFTF-2GE1X	TANK-FUEL GE lt. 2.000 con vasca al 110% senza tettoia	2.000 lt.
PFTF-3GE/A1X	TANK-FUEL GE lt. 3.000 con vasca al 110% senza tettoia	3.000 lt.
PFTF-5GE/A1X	TANK-FUEL GE lt. 5.000 con vasca al 110% senza tettoia	5.000 lt.
PFTF-7GE/A1X	TANK-FUEL GE lt. 7.000 con vasca al 110% senza tettoia	7.000 lt.
PFTF-9GE1X	TANK-FUEL GE lt. 9.000 con vasca al 110% senza tettoia	9.000 lt.

Codice	Descrizione articolo
PFTT-12001X	TETTOIA PER TF 1200 1X
PFTT-20001X	TETTOIA PER TF 2000 1X
PFTT-3000/A1X	TETTOIA PER TF 3000/A 1X
PFTT-5000/A1X	TETTOIA PER TF 5000/A 1X
PFTT-7000/A1X	TETTOIA PER TF 7000/A 1X
PFTT-90001X	TETTOIA PER TF 9000/A 1X