

TANK FUEL OMOLOGATI

con vasca di raccolta capacità 110%



TANK FUEL LIGHT SELF55 QE 1X Omologazione Ministero dell'Interno n° 3704/1366/80/37/44

Serbatoi omologati dal Ministero degli Interni secondo il D.M. 19/03/90 e D.M. 22 Novembre 2017. Sono cisterne attrezzate con sistemi di erogazione e corredate di vasca di raccolta con contenuto pari al 110% della capacità reale del serbatoio. I serbatoi sono provvisti di scarico di fondo con tappo, tubazione di aspirazione da 1" con valvola di non ritorno con molla tarata, filtro di aspirazione, valvola a sfera da 1" passo d'uomo 400 tipo gasolio con carico da 3" con attacco rapido a baionetta in ottone, valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato da 1 1/2" con cappello tagliafiamma in ottone, indicatore di livello meccanico a galleggiante, messa a terra, scala di servizio su vasca di raccolta (con maniglione di presa per TF 1200-2000-3000). Possono essere corredate di tettoia di protezione (optional), realizzata con profilo tubolare quadro zincato e copertura in lamiera grecata zincata.

Tutte le versioni possono essere dotate di filtro aggiuntivo separatore d'acqua o impurità, nella versione standard o versione decantatore con corpo trasparente e valvola di spurgo.



OPTIONAL

Filtro Sep Acqua



Clear Filter



Tubo a misura



Gruppo di erogazione meccanico:

SELF55QE) Innovativo gruppo di erogazione con elettropompa volumetrica autoadescente monofase (portata nominale litri 55/min.) completo di contatore volumetrico di accurata precisione con corpo in alluminio, **quadro elettrico integrato con tastiera a membrana, pulsante di emergenza e blocco pompa al minimo livello**, pistola di erogazione automatica (con portapistola e supporto lucchettabile), completa di tubo metri 4 raccordato da 1", il tutto racchiuso in una struttura autoportante in lamiera stampata con trattamento anticorrosione.



Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Capacità	Diametro	Lunghezza totale	Dimensioni vasca	Dimensioni tettoia	Peso Kg
PFLT-1.2S55QE1X	1.200 litri	950 mm	2.000 mm	1200x2100xh530mm	1600x2200mm	375 Kg
PFLT-2S55QE1X	2.000 litri	1.270 mm	1.500 mm	1400x2200xh720mm	1600x2200mm	480 Kg
PFLT-3S55QE1X	3.000 litri	1.500 mm	1.840 mm	1650x2400xh870mm	1800x2500mm	610 Kg

LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione articolo	Capacità	Portata
PFLT-1.2S55QE1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 1.200 con vasca al 110% mod. CUBE56-senza tettoia	1.200 lt.	56 lt/min
PFLT-2S55QE1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 2.000 con vasca al 110% mod. CUBE56-senza tettoia	2.000 lt.	56 lt/min
PFLT-3S55QE1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 3.000 con vasca al 110% mod. CUBE56-senza tettoia	3.000 lt.	56 lt/min

Codice	Descrizione articolo
PFTT-12001X	TETTOIA PER TF 1200 1X
PFTT-20001X	TETTOIA PER TF 2000 1X
PFTT-3000/A1X	TETTOIA PER TF 3000/A 1X

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione articolo
ACTF/FILSEP60	FILTRO SEPARATORE ACQUA (60lt/min)
ACGR-P/TB55/R	SOVRAPPREZZO TUBO RAC.A MISURA
*ACGR-P/CLFIL10MT	CLEARFILTER IMPURITA'10MN+CART.RICAMBIO
*ACGR-P/CLFWBT	CLEARFILTER WATER BLOCK 10MN+CART.RICAMBIO

* FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPURGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)

light Self55 QE

Tutti i prezzi si intendono al netto di I.V.A.